

# Detector Digital del Alcohol

AlcoHAWK™

PT500

**Resultados  
Rápidos**

**PT Core™**

Sensor de la Célula Combustible  
Electroquímico

**Fácil de Leer Pantalla  
Anaranjada LCD**

**Tiempo Adaptable  
de Soplar**

**Visualización de  
la Temperatura**

**Conmutado Entre  
%CAS, g/L, o %oCAS**

**Indicador de Aviso**

**Bomba Automática**


**Contador de  
la Prueba**



- Una prueba profesional y digital del alcohol en el aliento con pantalla LCD brillante y anaranjada.
- PT Core™ nuevo con sensor de la célula combustible electroquímico y un sensor escaner avanzado de presión para resultados fiables y precisos.
- Un diseño avanzado con características favoritas de la policía, clínicas, correcciones, escuelas, y otros lugares donde se hacen pruebas profesionales de la presencia del alcohol.



AVANZADA PRESIÓN CHEQUE









TECNOLOGÍA™

AlcoHAWK™ PT500

El AlcoHAWK® PT500 es un detector profesional del alcohol en el aliento que es fácil de usar. Con características del nuevo PT Core™ con un sensor de célula combustible y electroquímico, se elimina virtualmente los positivos falsos y ofrece mejor exactitud que los detectores tradicionales semi-conductores. Su operación sencilla de menús le permite obtener rápidamente una pantalla de la estimación de la presencia del alcohol hasta 0.400% CAS. También tiene una pantalla LCD grande y fácil de leer. El AlcoHAWK® PT500 es el detector ideal para la ejecución de la ley, policías probacionales, correcciones, clínicas del abuso de sustancias, milicia, navegación, y otras áreas de detectores profesionales que requieren la precisión de la célula combustible.

## Las Características

-  **Un sensor con PT Core™ y célula combustible electroquímico**
-  **Fácil de usar**
-  **Ligereza y compacto**
-  **Tiempo adaptable de soplar**
-  **Visualización de la Temperatura**
-  **Conversiones múltiples de salida**

## Especificaciones

Dimensiones	5 pulgadas x 2.63 pulgadas x 1.25 pulgadas	Tiempo de Responder	3 segundos <sup>1</sup>
Peso	5.2 onzas (con baterías)	Tiempo de Soplar	5 segundos <sup>2</sup>
Alojamiento	Resistente a los impactos, plástico moldeado	Temp. de Operar	50-104° F (10-40° C)
Baterías	Dos (2) AA Alcalina (incluidos)	Alcance de Detección	0.000-0.400% CAS
Duración de la Batería	200 Pruebas <sup>1</sup>	Exactitud del Sensor	±0.005% en 0.05% CAS <sup>3</sup>
Sensor	PT Core™ Electroquímico Célula Combustible	La Garantía	La Garantía Limitada de 1 año
Tiempo de Calentar	10-20 segundos <sup>1</sup>		

1 Estimaciones, resultados varían.

2 Dispositivo implícito, adaptable de 3-8 segundos.

3 Lea el manual de propietario antes de usar para entender el uso correcto, las limitaciones de exactitud, y los requisitos de calibración.

4 No se use este detector para determinar si el sujeto se puede legalmente operar aparatos o vehículos.